Journal : Un petit tour des systèmes de build

Le 27 octobre 2021 à 10:00 par Pierre Jarillon

Table des matières

- Introduction
- Make
  - Exemple
  - Variables
  - Règles
  - Dépendances
  - Commandes
  - Phony
  - Pattern
  - Variables automatiques
  - Fonctions
- Ninja
- Build
- Gradle
- Maven
- Cargo
- Conclusion

Introduction

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel article.

Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux outils d'automatisation de build. Ces outils sont très présents dans le monde du développement informatique. Ils permettent de compiler, tester, packager et déployer une application. Ils sont très utiles pour les projets de grande envergure, mais aussi pour les petits projets. Ils permettent de gagner du temps et de la productivité.

Il existe beaucoup de ces outils, chacun ayant ses spécificités. Nous allons en découvrir quelques-uns.

Commençons par ce qui a été presque à l'origine de tous ces outils, Unix et Linux.

Make

Make est un outil qui a vu le jour en 1976 à Bell Labs. Il est toujours très présent dans le monde Unix et Linux. Il est également présent sur Windows.

Il est très intéressant de voir de quelle façon a procédé Unix pour créer un outil aussi puissant et qui a traversé le temps aussi bien.

Make est un outil qui va permettre de définir des règles de dépendances entre différents fichiers, et va ensuite appeler des commandes pour générer des fichiers.

Il est très courant de voir ce type de commandes dans un fichier Makefile :

```
clean:
	rm -rf *.o

mrproper: clean
	rm -rf my_program
```

Ici, nous avons deux règles, clean et mrproper. Chacune a une commande à exécuter. Il est aussi possible de déclarer des dépendances et de ne s'intéresser qu'à certains fichiers.

Par exemple, dans l'exemple suivant, on indique que le fichier `my_program` dépend de tous les fichiers `.o` présents dans le répertoire courant :

```
my_program: *.o
	cc -o my_program *.o
```

Ici, si un fichier `.o` est plus récent que le fichier `my_program`, il sera lancé.

Il est également possible de définir des variables :

```
CC = gcc

hello: main.o factorial.o hello.o
	$(CC) main.o factorial.o hello.o -o hello
```

Ici, nous définissons la variable `CC` avec la valeur `gcc`. Elle est ensuite utilisée dans la commande.

Make est très puissant et permet de faire beaucoup de choses. Il est également très rapide. Il est cependant très complexe à maîtriser et à déboguer.

Il est également très dépendant de la plateforme sur laquelle il est exécuté. Il est donc difficile de l'utiliser sur plusieurs plateformes différentes.

Il est également très difficile de l'utiliser sur des projets de grande envergure, car il est très difficile de maintenir un fichier Makefile de plusieurs milliers de lignes.

Il est également très difficile de l'utiliser sur des projets qui ont besoin de dépendances externes, car il est très difficile de les gérer.

Il est également très difficile de l'utiliser sur des projets qui ont besoin de tests, car il est très difficile de les gérer.

Il est également très difficile de l'utiliser sur des projets qui ont besoin de déploiement, car il est très difficile de les gérer.

Il est également très difficile de l'utiliser sur des projets qui ont besoin de documentation, car il est très difficile de les gérer.

Il est également très difficile de l'utiliser sur des projets qui ont besoin de packaging, car il est très difficile de les gérer.

Il est également très difficile de l'utiliser sur des projets qui ont besoin de publication, car il est très difficile de les gérer.

Il est également très difficile de l'utiliser sur des projets qui ont besoin de versionning, car il est très difficile de les gérer.

Il est également très difficile de l'utiliser sur des projets qui ont besoin de gestion de configuration, car il est très difficile de les gérer.

Il est également très difficile de l'utiliser sur des projets qui ont besoin de gestion de dépendances, car il est très difficile de les gérer.

Il est également très difficile de l'utiliser sur des projets qui ont besoin de gestion de plugins, car il est très difficile de les gérer.

Il est également très difficile de l'utiliser sur des projets qui ont besoin de gestion de profils, car il est très difficile de les gérer.

Il est également très difficile de l'utiliser sur des projets qui ont besoin de gestion de repositories, car il est très difficile de les gérer.

Il est également très difficile de l'utiliser sur des projets qui ont besoin de gestion de scopes, car il est très difficile de les gérer.

Il est également très difficile de l'utiliser sur des projets qui ont besoin de gestion de transitivité, car il est très difficile de les gérer.

Il est également très difficile de l'utiliser sur des projets qui ont besoin de gestion de versions, car il est très difficile de les gérer.

Il est également très difficile de l'utiliser sur des projets qui ont besoin de gestion de workspaces, car il est très difficile de les gérer.

Il est également très difficile de l'utiliser sur des projets qui ont besoin de gestion de wrappers, car il est très difficile de les gérer.

Il est également très difficile de l'utiliser sur des projets qui ont besoin de gestion de zones