roinroin

Public

Notifications · Fork 0 · Star 0

main · Go to file · Code

zorel Keep the OS arrow cursor … · 2e9f036 · 14 hours ago

.github/workflows	Release v0.4.0	15 hours ago
assets	Initial commit: native …	last week
src	Keep the OS arrow cur…	14 hours ago
.gitignore	Initial commit: native …	last week
CHANGELOG.md	Keep the OS arrow cur…	14 hours ago
Cargo.lock	Release v0.4.0	15 hours ago
Cargo.toml	Release v0.4.0	15 hours ago
LICENSE	Initial commit: native …	last week
Makefile	Initial commit: native …	last week
README.md	Add timeline text sele…	15 hours ago
roinroin.example.toml	Initial commit: native …	last week
screenshot.png	Add timeline text sele…	15 hours ago

About

Native Linux tribune client for gb2c and bouchot boards

Readme · MIT license · Activity · 0 stars · 0 watching · 0 forks

Report repository

Releases 4

v0.4.0 Latest · 14 hours ago

+ 3 releases

Contributors 1

zorel Aurélien DEMAY

Languages

Rust 99.9% · Makefile 0.2%

MIT license

roinroin

Client de tribune **natif pour Linux**, écrit en Rust avec iced. Il parle à la fois :

- à un ou plusieurs serveurs **gb2c** (API HTTP + flux SSE `/gb2c/poll`),
- à des **boards bouchot directs**, sans serveur intermédiaire (backend TXU + POST de formulaire), y compris LinuxFR avec OAuth2.

Les deux types de sources peuvent être utilisés **en même temps**. Une même tribune peut être suivie via gb2c et via son board direct ; elle apparaît alors comme deux entrées distinctes, avec leur propre état de connexion, leurs propres posts et leurs propres compteurs de non-lus.

Le client sait le standard tribune / bouchot et reprend les fonctions des clients existants `gBdsl`, `gtk-ardoid` et `wmcouchsurf`, avec une intégration Linux soignée.



Aperçu des fonctions

Sources et réseau

- Flux **SSE** gb2c en direct, avec reconnexion automatique et backoff ;
- liste des tribunes et identités bloquées découvertes via `/gb2c/list` et `/gb2c/config` ;
- boards directs **TSV** et **XML** (`<board><post>…`) lorsque la source le déclare, avec limites de taille et nettoyage des caractères de contrôle ;
- polling direct toutes les 30 secondes, en parallèle pour chaque board ;
- envoi vers `/gb2c/post` ou directement vers l'URL de post du board ;
- OAuth2 LinuxFR : ouverture de la page d'autorisation gb2c, collage du jeton de retour, rafraîchissement automatique du jeton ;
- plusieurs serveurs gb2c configurables ;
- pastilles d'état à droite de chaque serveur et board : vert connecté, bleu en cours de connexion/rafraîchissement/envoi, rouge en erreur.

Lecture des posts

- réutilisation compilée des **horloges** : `#42 |SCD 2017-06-29T13:45:01.425 , 2017-06-29 13:45:03 , 06/29/13:45:03 , 13:45:03 , 13:45` formes `^2 f` et `@hourhot` ;
- graphe de conversation : racine, réponses directes et indirectes, couleur de fil stable, comptage de réponses ;
- filtrage des identités bloquées et **propagation aux réponses** ;
- mode `pris` (message masqué) ou `masque` (post absent) ;
- mise en page compacte sur une seule ligne, comme gBd3-android : horloge, auteur et message partagent la même taille de police ;
- survoler l'horloge d'un post met en évidence ce post et les horloges qui le référencent ; survoler une horloge dans un message met en évidence le post référencé (dans les deux sens) ; si le post référencé est hors du viewport, un aperçu flottant l'affiche en haut de la tribune, formaté comme un post normal ; l'aperçu reste ouvert le temps d'y amener le curseur ;
- colonne de posts alignée : horloge, statut et identité sont des largeurs fixes (identité tronquée à 16 caractères), le message commence toujours à la même position ; si un login existe c'est lui qui est affiché, et son info/URL apparaît au survol ; sinon l'info courte est affichée ;
- références inverses : sélectionner un post met en évidence ses réponses ;
- `>>mychic #roit` sur n'importe quel post pour coure tout son arbre de discussion dans un panneau à droite : racine, réponses, réponses aux réponses et toutes les branches ; le panneau suit les nouveaux messages et se scinde en deux colonnes quand un autre arbre est ouvert, avec les mêmes filtres que la tribune ;
- BML : `<b>`, `<i>`, `<u>`, `<s>`, `<tt>`, `<code>`, spoilers cliquables, liens bruts, liens `<a>` enrichis HTML, horloges `nick#`;
- vous affichés par leur nom en vert ; au survol, l'image ou l'animation apparaît à la taille d'origine 5 pixels au-dessus du nom, sans cadre, et reste immobile tant que le pointeur demeure sur le texte ;
- liens : le titre des pages HTML et un aperçu des images sont récupérés à l'arrivée des posts ; au survol des liens, ils apparaissent 5 pixels au-dessus du texte du lien, avec le texte exact visé ; un contenu inaccessible ou protégé ;
- horloge des posts au format `HH:MM:SS` , colonne fixe ;
- détection des canards `\_o< / >o_/ ;`
- listes **plog** : les messages des auteurs choisis sont remplacés par `pika , plog , prwt , prnich ou meuh` ;
- compteurs de non-lus et badges bigornos/réponses dans la barre des tribunes ;
- sélection du texte des posts à la souris dans le panneau principal, avec surlignage et copie par `Ctrl-C` ;
- sélection peut traverser plusieurs posts ; un lien sélectionné (ou cliqué à droite) est copié avec son URL complète plutôt qu'avec son libellé ;
- cloche horaire optionnelle (`hourly_bell`).

Écriture

- éditeur sur une seule ligne avec brouillon persistant, bouton « Envoyer » à droite ; le nom de la tribune et sa source servent d'indication dans le champ vide ;
- raccourcis `Alt+…` pour insérer les balises de formatage : le curseur est placé entre les deux balises, ou la texte sélectionné est encadré par celles-ci ; `Alt+m` insère un moment, en ajoutant la sélection après le mot « Moment » le cas échéant ;
- fermeture automatique des balises : taper `<b>`, `<i>`, `<u>`, `<s>`, `<tt>`, `<code>` ou `<spoil>` insère aussitôt la balise fermante et laisse le curseur entre les deux ;
- citation d'un post au clic sur son horloge, insérée à la position du curseur, avec bascule automatique de suffixe `@trainee` quand on change de tribune ;
- envoi par bouton, `Entrée` ou `Ctrl+Entrée` , restauration du brouillon si l'envoi échoue ;
- insertion des totoz et emojis dans le brouillon à la position du curseur ; choisir un totoz dans la recherche revient à la tribune, l'insère avec un espace et place le curseur à la fin ;
- autocomplétion du totoz directement dans l'éditeur : dès `:` suivi de deux caractères, les totoz correspondants s'affichent juste au-dessus du champ avec un aperçu miniature (aucune liste s'il n'y a pas de correspondance), `↑` / `↓` pour changer de suggestion, `Entrée` ou `Tab` pour l'insérer, `Échap` pour fermer la liste ; le curseur reste dans le champ ;
- le focus et le curseur sont placés dans l'éditeur au démarrage, à la sélection d'une tribune et au retour sur celle-ci, ainsi que dans le champ recherche à l'ouverture des écrans ToTozet et Emoji.

Intégration Linux

- **notifications de bureau** freedesktop.org via D-Bus (`notify-rust`) bigorno, réponses à mes posts, ou tous les nouveaux posts ;
- notification seulement quand la fenêtre n'est pas au premier plan (option, les bigornos sont toujours notifiés) ;
- demande d'attention de la fenêtre pour les bigornos/réponses ;
- fichier `.desktop` , icône hicolor et `make install` ;
- thème sombre (palette gc2/gb2), clair ou détection système ;
- aucune WebView, aucun JavaScript : toute l'interface est native iced ;
- rendu `wgpu` (Vulkan/OpenGL) quand il est disponible, avec repli logiciel `tiny-skia` ; RTI/Wayland requis.

Compilation

Prérequis :

- Rust 1.88 ou plus (`rustup` recommandé) ;
- un environnement graphique X11 ou Wayland ;
- une police emoji couleur (Noto Color Emoji recommandé) pour les emojis et drapeaux dans les posts ;
- éventuellement `libxkbcommon` et les bibliothèques Wayland/X11 de la distribution (voir les utilitaire) ;
- un démon de notifications pour l'intégration bureau (GNOME, KDE, mako, dunst…).

Sur Debian/Ubuntu, les en-têtes utiles sont :

```
sudo apt install build-essential pkg-config libxcb1-dev libxkbcommon-dev libwayland-dev libx11-dev
```

`notify-rust` parle D-Bus directement (pbus), il n'y a pas besoin de la bibliothèque C libdbus.

```
cargo build --release
./target/release/roinroin
```

Options utiles :

```
roinroin --gb2c http://localhost:16666 --nickname
roinroin --no-notifications
roinroin --debug-http
roinroin --profile
roinroin --help
```

`--profile` (ou `ROINROIN_PROFILE=1`) affiche sur stderr, toutes les cinq secondes, le nombre et le coût des mises à jour des rendus et des analyses de conversations. Les opérations anormalement lentes sont aussi journalisées, ce qui permet d'identifier un pic CPU sans profiler externe.

Ou :

```
make
make run
```

Tests :

```
cargo test
```

Téléchargements

Les releases GitHub fournissent des archives précompilées pour Linux :

- `x86_64-unknown-linux-gnu` (PC 64 bits) ;
- `aarch64-unknown-linux-gnu` (ARM 64 bits, Raspberry Pi 64 bits).

Chaque archive contient le binaire `roinroin` , le fichier `.desktop` , l'icône et la licence.

Installation dans `~/.local` :

```
make install
# binaire      → ~/.local/bin/roinroin
# .desktop     → ~/.local/share/applications/roinro
# icône        → ~/.local/share/icons/hicolor/scalal
```

`make install PREFIX=/usr/local` installe ailleurs (avec les droits adaptés).

Configuration

Au premier lancement, roinroin crée :

- `$(XDG_CONFIG_HOME)/.config/roinroin/config.toml`
- `$(XDG_DATA_HOME)/.local/share/roinroin/state.json`

Un exemple commenté est fourni : `roinroin.example.toml` .

Les champs importants :

Champ	Rôle
`nickname`	pseudo envoyé avec les posts et utilisé pour les bigornos/réponses
`servers`	liste de serveurs gb2c (`name` , `url` , `enabled`)
`selected_boards`	boards directs actifs (préfixées ou personnalisés)
`hidden_tribunes`	tribunes gb2c masquées (clé `gb2c:id:nom`)
`custom_boards`	boards directs supplémentaires
`blocked`	identités masquées (login ou info)
`blocked_mode`	`gray` ou `hide`
`plog_list`	auteurs dont le message est remplacé par un plog
`totoz_server`	serveur totoz (`https://nefw.totoz.eu` par défaut)
`notifications`	activation, bigornos, réponses, tous les posts, focus
`history_limit`	nombre de posts conservés par tribune (2000 par défaut)
`hourly_bell`	notification à chaque heure pile
`theme`	`dark` , `light` ou `system`
`language`	langue de l'interface (`French` pour l'instant)

Les boards prédéfinis sont : `dlfp` , `nsfwnsfwsfw` , `meuhmeuh` , `moules` , `devnewton` , `ntnts` , `reveilledreil` , `sveetch` . Il suffit de les mettre dans `selected_boards` ; ils sont déjà connus du client.

LinuxFR

gb2c transmet l'OAuth LinuxFR par la variable d'environnement `/linuxfr.tokin=jeton base64=` et ne peut pas transmettre ce fragment à un client natif. Dans les réglages, bouton **Ouvrir l'autorisation**, puis collez l'URL de retour (ou le jeton) dans le champ LinuxFR et appliquez. roinroin accepte aussi

un jeton d'accès brut ; le rafraîchissement se fait ensuite via `/gbiz/linuxfr/refresh`.

Raccourcis

Raccourci	Action
`Entrée` / `Ctrl+Entrée` / `Alt+Entrée`	envoyer
`Alt+B` / `I` / `U` / `S`	gras, italique, souligné, barré
`Alt+T` / `C` / `P`	télétexte, code, spoiler
`Alt+A` / `M`	BLAM, Moment
`Ctrl+Tab` / `Ctrl+Shift+Tab`	tribune suivante / précédente
`Ctrl+1` … `Ctrl+9`	tribune par position
`Ctrl+R` / `F5`	tout actualiser
`Ctrl+,`	réglages
`Ctrl+M`	tout marquer comme lu
`Ctrl+C`	copier le texte sélectionné dans la tribune
`Ctrl+T` / `Ctrl+E`	ToToz / Emoji
Échap	fermer un panneau ou désélectionner

Architecture

```
src/
  main.rs          démarrage iced, icône de fenê
  app.rs           état, update Elm, abonnements
  ui.rs            arbre de widgets, posts, comp
  hover_text.rs    texte riche avec liens cliquab
  visible.rs       suivi des ports réellement vi
  net.rs           glob, boards directs, SSE, to
  api.rs           client HTTP, DTO, erreurs
  message.rs       scanner BNs, noriegnu, bigorn
  conversation.rs  résolution des références, gr
  model.rs         cible de source/tribune/post,
  selection.rs     positions et plage de sélecti
  config.rs        configuration TOML, état JSON
  notify.rs        notifications D-Bus
  theme.rs         palette et styles iced
```

Le client est volontairement sans base de données : les posts vivent en mémoire, l'état persistant se limite aux derniers posts lus, aux tribunes connues, à la tribune active, au brouillon et à la taille de la fenêtre et du panneau des tribunes. Les réponses distantes sont toujours traitées comme non fiables (bornes de taille, UTF-8 tolérant, caractères de contrôle filtrés).

Différences assumées avec les clients existants

- roinroin peut afficher **gb2c et des boards directs simultanément** ; les autres clients choisissent généralement l'un ou l'autre.
- L'interface est en français pour l'instant ; la structure de configuration prévoit déjà une traduction.
- Pas de tray icon ni de mode dockapp : l'intégration passe par les notifications, le `desktop` et la fenêtre native.
- Tous les posts conservés sont affichés (jusqu'à `history_limit` par tribune), sans fenêtre glissante ni bouton « charger les précédents ».
- Les totoz inline sont des pastilles cliquables (recherche/prévisualisation) plutôt que des images chargées automatiquement dans chaque post, pour éviter de télécharger des dizaines d'images à l'ouverture d'une tribune.

Licence

Terms · Privacy · Security · Status · Community · Docs · Contact · Manage cookies
Do not share my personal information
© 2026 GitHub, Inc.