Learn frontend, backend, and AI from our course partner Scrimba

Dans cet article

Syntaxe
Exemple
Spécifications
Compatibilité des navigateurs
Voir aussi

Cette page a été traduite à partir de l'anglais par la communauté. Vous pouvez contribuer en rejoignant la communauté francophone sur MDN Web Docs.

View in English Always switch to English

Méthode de requête PUT

La méthode HTTP **`PUT`** crée une nouvelle ressource ou remplace la représentation de la ressource cible par le contenu de la requête.

La différence entre `PUT` et `POST` est que `PUT` est idempotente : l'appeler une fois ou plusieurs fois successivement ne change rien (il n'y a pas d'effets secondaires).

La requête a un corps	Oui
La réponse de succès a un corps	Non
Sûre	Non
Idempotente	Oui
Mis en cache	Non
Autorisée dans les formulaires HTML	Non

Syntaxe

HTTP Copier

```
PUT <request-target>["?"<query>] HTTP/1.1
```

`<request-target>`

Identifie la ressource cible de la requête lorsqu'elle est combinée avec l'information fournie dans l'en-tête `Host`. Il s'agit d'un chemin absolu (par exemple `/chemin/vers/fichier.html`) dans les requêtes vers un serveur d'origine, et d'une URL absolue dans les requêtes vers les serveurs mandataires (*proxies*) (par exemple `http://www.example.com/chemin/vers/fichier.html`).

`<query>` Facultatif

Un fragment de requête optionnel précédé d'un point d'interrogation `?`. Souvent utilisé pour transmettre des informations sous la forme de paires `clé=valeur`.

Exemple

Création réussie d'une ressource

La requête `PUT` suivante demande la création d'une ressource à l'adresse `example.com/nouveau.html` avec le contenu `<p>Nouveau fichier</p>` :

HTTP Copier

```
PUT /nouveau.html HTTP/1.1
Host: example.com
Content-type: text/html
Content-length: 16

<p>Nouveau fichier</p>
```

Si la ressource cible **ne possède pas** de représentation courante et que la requête `PUT` en crée une avec succès, le serveur d'origine doit envoyer une réponse `201 Created` :

HTTP Copier

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Location: /nouveau.html
```

Si la ressource cible **possède déjà** une représentation et que celle-ci est modifiée avec succès selon l'état transmis dans la requête, le serveur d'origine doit envoyer soit une réponse `200 OK`, soit une réponse `204 No Content` pour indiquer la réussite de la requête :

HTTP Copier

```
HTTP/1.1 204 No Content
Content-Location: /existant.html
```

Spécifications

Spécification
HTTP Semantics # PUT

Compatibilité des navigateurs

Le navigateur n'utilise pas la méthode `PUT` pour les actions initiées par l'utilisateur·ice, donc la « compatibilité navigateur » ne s'applique pas. Les développeur·euse·s peuvent définir cette méthode de requête avec `fetch()`.

Voir aussi

- Méthodes de requête HTTP
- Codes d'état de réponse HTTP
- En-têtes HTTP
- Les codes de statut de réponse `201 Created`, `204 No Content`

Aider à améliorer MDN

Cette page vous a-t-elle été utile ?

Oui Non

Apprendre à contribuer

Cette page a été modifiée le 1 août 2026 par les contributeur·ice·s du MDN.

Voir cette page sur GitHub • Signaler un problème avec ce contenu

PUBLICITÉ



mdn_

Votre modèle pour un internet meilleur.

MDN

- À propos
- Blog
- Offres d'emploi chez Mozilla
- Faites de la publicité avec nous
- MDN Plus
- Assistance produit

Contribuer

- Communauté MDN
- Ressources communautaires
- Directives de rédaction
- Discord MDN
- MDN sur GitHub

Développeur·euse·s

- Technologies web
- Apprendre le développement web
- Guides
- Tutoriels
- Glossaire
- Blog Hacks

Mozilla

Politique de confidentialité du site web · Paramètres de télémétrie · Mentions légales · Directives de participation communautaire

Certaines parties de ce contenu sont protégées par le droit d'auteur ©1998—2026 des contributeurs individuels de mozilla.org. Contenu disponible sous une licence Creative Commons.